

AGENTE DE EXTINGUICIÓN LIMPIO

Sistema Pre-Manufacturados – MINI-MOD MODELO INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CARACTERÍSTICAS

- CONSTRUCCION DE ARMADURA DE ACERO
- SE CONTIENE TOTALMENTE
- ANUNCIACION DE MULTINIVELES
- MONTADO EN LA PARED
- PUEDE INSTALARSE POR SUS TECNICOS
- MODELO DE BASE PARA ASILOS Y GRUPOS DE DISEÑO/ CONSTRUCCIÓN Y INTEGRACIÓN
- FUNCIÓN PARA DEVOLVER LLAMADAS

AGENTES LIMPIOS DE EXTINGUICIÓN

- FM-200™, FE-227ea™, NAF 125™
- 3 M™ NOVEC™ 1230 Fluido de Protección Contra Fuego
- LLENADO EN LA FÁBRICA
- FUNCIONAMIENTO DE PRESIÓN POR CADA APLICACIÓN



Descripción

El Mini-Mod es un sistema completamente montado en la fábrica para el contenimiento de incendios. Cada unidad es probado por la fábrica, ordenado, limpio y guarda espacio. Es simple para montar y conectar o instalar el cableado, requiere mínimo mano de obra, costo y tiempo. La unidad se puede quitar y volver a instalar fácilmente. Detección de Clase "A" zona cruzada es proporcionada para evitar descargos falsos. Aborto / Descarga del Control de Conmutadores, Bocina Audible y Luz Estroboscópica Visual son pre-cableado para una unidad operativa completa. Contactos están previstos para interface con los controles de vigilancia y ambientales.

Opciones

Estacion de Aborto Remoto / Descarga Manual
Externo Audible / Alarmas Visuales
Audible Alarmas de Detección
Cobertura de Múltiplos Cuartos / Detección
Anunciación en Múltiplos Cuartos
Pantalla gráfica remoto

Especificaciones de Ingeniería y Arquitectura

Cada unidad se instalará contra una pared cerrada o un apoyo.

Tamaño de la unidad	Dimensión L W H	Profundidad de despeje	Pared W	Espacio H
100	12" 14" 84"	24"	18"	85"
200	14" 14" 84"	26"	18"	85"
300	18" 14" 84"	30"	18"	85"
400	24" 20" 88"	36"	30"	90"
600	24" 20" 98"	36"	30"	100"

Colocación será de conformidad con las instrucciones que aparecen en el manual de instalación, por el listado de UL y la aprobación de FM para la cobertura de la boquilla. Ubicación se registrará por la función de control para el riesgo protegido.

